

EXILED 25m138

NOTBELEUCHTUNG

ExiLED 25 138 mit auswechselbaren Piktogrammen und Autonomieauswahl

ExiLED 25 138 ist eine elegante Notleuchte aus Aluminium und Plexiglas und ist für die Installation in Innenräumen geeignet. Passt perfekt in Bürogebäude, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants.

ExiLED 25 138 hat eine einzigartige Rasterschichttechnologie, welche für eine gleichmäßige und komfortable Lichtverteilung auf dem Schild sorgt.

ExiLED 25 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

ExiLED 25 138 wird mit austauschbaren Piktogrammen geliefert, welche für einseitige oder doppelseitige Verwendung (2xD/2xU/RL/B) geeignet sind. Erhältlich auch in der Ausführung mit einer Erkennungsweite von 40 m, Artikel-Nr.: 138126.

ExiLED 25 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:


- potentialfrei
- DALI
- wireless



EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Rettungszeichenleuchte mit Dimm-Funktion
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Einfache Auswahl der Dauer- und Bereitschaftsschaltung über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Erkennungsweite 25 Meter
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Installation und Wartung
- Dimmbar bis zu 10 %

* Muss separat bestellt werden



TECHNISCHE DATEN EXILED 25m 138

TECHNISCHE DATEN	
Erkennungsweite	Einseitig / Doppelseitig 25m
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60Hz
Leistungsaufnahme	3.3W / 3.5VA
Batterie	3.6V/1.2Ah NiMH
Batterieschutz	Vor Überladung und vollständiger Entladung
Batterieladezeit	16 Stunden
Autonomie	1 Std. / 3 Std. / 8 Std. (Über Dip-Switch Schalter)
Lichtquelle	15 LED
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden
Intensität der Lichtquelle 230V	150lm
Intensität der Lichtquelle im Notbetrieb (1h / 3h / 8h)	180 / 110 / 40 lm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur	+5 °C ... +40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
IK Schutzgrad	IK09
IP Schutzgrad	IP 40
Abmessungen	B: 265 mm H: 222 mm T: 53 mm
Gewicht (Netto / Brutto)	Ca. 540 g
Farbe	Schwarz, grau
Material	Aluminium, Acrylplatte
Montagearten	Decken Ein- und Aufbau, Wandmontage, hängende Montage mit Seil und Pendelstange, Wandausleger

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
138087	ExiLED M ST LED 25m 230V inkl.Pikt. 138h
138080.1	EXILED 25m Piktogramm Set 2D-2U-RL-B
138080.2	EXILED 25m HandiCap Piktogramm Set 2D-2U-RL-B
138080.3	EXILED 25m Piktogramm Set RU-LU-RD-LD
290186	Exi-/MaxLED Wandhalterung
290187	ExiLED Wandausleger
290188	ExiLED Abstandshalter für die Deckenmontage
290189	Exi-/MaxLED Pendel-Kit 1 m
290087.1	Einbaurahmen-Kit für ExiLED
290191	Exi-/MaxLED Aufhänge-Kit mit Seil 4 m
290192	Schutzgitter für ExiLED
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.17	Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2
29008X.STR	ExiLED 25m LED-Streifen
290180	3.6V / 1.2Ah NiMH

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss

T: +49 (0)2131/40615-600

F: +49 (0)2131/40615-606

info@esser-systems.com

www.esser-systems.com

02/2021

© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell