

# EXILED M 25m SET-10

## ADRESSIERBARE CBS NOTBELEUCHTUNG

**ExiLED M 25m SET-10** mit auswechselbaren  
Piktogrammen

**ExiLED M 25m SET-10** ist eine elegante Notleuchte aus Aluminium und Plexiglas und ist für die Installation in Innenräumen geeignet. Passt perfekt in Bürogebäude, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants.

Die einzigartige Rasterschichttechnologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung auf dem Schild.


**ExiLED M 25m SET-10** ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

**ExiLED M 25m SET-10** wird mit austauschbaren Piktogrammen geliefert, welche für einseitige oder doppelseitige Verwendung (2xD/2xU/RL/B) geeignet sind. Erhältlich auch in Erkennungsweite 40m (Art. Nr. 138126.S10)



## EIGENSCHAFTEN & EXTRAS

- LED Rettungszeichenleuchte
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Adressierung: 1-32
- IP 40 – staubdichte Leuchte
- Erkennungsweite 25 Meter
- Große Lichtstärke – 200 lm
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden



## TECHNISCHE DATEN EXILED M 25mSET-10

### TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite	25 m, doppelseitig
Betriebsspannung	100-240 V AC/DC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	2.5 W / 3 VA
Lichtquelle	15 LEDs
Lebensdauer der LED	>100 000 Stunden
Intensität der Lichtquelle	200 lm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95%
IK Schutzgrad	IK09
IP Schutzgrad	IP 40
Abmessungen	B: 265 mm T: 53 mm H: 222 mm
Gewicht	480 g
Farbe	Aluminium / schwarzer Kunststoff
Material	Aluminium, Acrylplatte
Montagearten	Deckenmontage, Wandmontage, Wandausleger, Pendelmontage, Pendelmontage mit Seil

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
<b>138087.S10</b>	<b>ExiLED M 25m SET-10 230V w_pict</b>
138080.1	EXILED 25m Piktogramm Set 2 Unten / 2 Oben / Rechts / Links / Neutral
138080.2	EXILED 25m HC Piktogramm Set 2 Unten / 2 Oben / Rechts / Links / Neutral
138080.3	EXILED 25m Piktogramm Set R. Oben / L. Oben / R. Unten / L. Unten
290186	Exi-/MaxLED Wandhalterung
290187	ExiLED Wandausleger
290188	ExiLED Abstandshalter für die Deckenmontage
290189	Exi-/MaxLED Pendelstange-Kit 1 m
290087.1	Einbaubehälter für ExiLED
290191	Exi-/MaxLED Pendelseil-Kit 4 m
290192	Schutzgitter für ExiLED
29008X.STR	ExiLED 25m Led-Streifen

#### Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30, D-41469 Neuss  
T: +49 (0)2131/40615-600  
F: +49 (0)2131/40615-606  
info@esser-systems.com  
www.esser-systems.com

06/2021  
© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**