

Erklæring om ydeevne

Декларация за  
експлоатационни  
характеристикиEkspluatācijas  
īpašību deklarācijaDeclaração  
de desempenho

Ytelseserklæring

Suoritustasoilmoitus

Vyhlásenie o vlastnostiach

Ekspluatacinių  
savybių deklaracija

Deklaracja właściwości użytkowych

Toimivusdeklaratsioon

Prohlášení o  
vlastnostechΔήλωση  
απόδοσηςDikjarazzjoni  
tal-Prestazzjoni

Dichiarazione sulle prestazioni

Prestatieverklaring

Teljesítménynyilatkozat

Leistungserklärung

Declaración de  
rendimientoIzjava o  
zmogljivosti

Dearbhú Feidhmíochta

Declaration of Performance

	Deutsch	2 - 3
	English	4 - 5
	Български	6 - 7
	Česky	8 - 9
	Dansk	10 - 11
	Eesti	12 - 13
	Ελληνικά	14 - 15
	Español	16 - 17
	Français	18 - 19
	Gaeilge	20 - 21
	Italiano	22 - 23
	Latviešu	24 - 25
	Lietuvių	26 - 27
	Magyar	28 - 29
	Malti	30 - 31
	Nederlands	32 - 33
	Norsk	34 - 35
	Polski	36 - 37
	Português	38 - 39
	Româna	40 - 41
	Slovenščina	42 - 43
	Slovensky	44 - 45
	Suomi	46 - 47
	Svenska	48 - 49

## Leistungserklärung

Nr. DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Kenncode des Produkttyps:  | Handfeuermelder Typ B zur Verwendung<br>in/außerhalb von Gebäuden gem. EN 54-11 |
| 2. | Typen-, Chargen- oder Seriennummer:  | 761694<br>(Handfeuermelder - PAM IP 66)   |
| 3. | Verwendungszweck:  | Brandschutz gem. EN 54-11   |
| 4. | Kontaktanschrift des Herstellers:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Deutschland                     |
| 5. | Bevollmächtigter:  | nicht zutreffend  |
| 6. | System oder Systeme zur Bewertung<br>und Überprüfung der<br>Leistungsbeständigkeit:  | System 1  |
| 7. | Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt<br>betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  |   |
|    | Die notifizierte Stelle  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | mit der Kennnummer   | 0786  |
|    | hat die Erstprüfung des Produktes sowie eine<br>Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen<br>Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen<br>und folgendes ausgestellt: | EG-Konformitätszertifikat<br>0786-CPD-20882                                     |
| 8. | Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt<br>betrifft, für das eine europäische technische Bewertung<br>ausgestellt worden ist:   | nicht zutreffend  |

../ 1

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Nennansprechbedingungen / Nennansprechempfindlichkeit und Leistungscharakteristik im Brandfall	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Temperatur	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.7, 5.9
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Schwingen	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.14 bis 5.17
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Luftfeuchte	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.10, 5.12
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Korrosion	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.13
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.6, 5.18
Leistungsfähigkeit im Brandfall	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 5.2
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 5.4, 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 5.9 bis 5.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtebeständigkeit	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 5.6, 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	bestanden	EN 54-17: 2005 Abs. 5.3, 5.13

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

*Martin Bemba / Geschäftsführer*

Name und Funktion

Neuss 11.05.2015



Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

../ 2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germany  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Registergericht:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Aufsichtsrat:**  
Martin Göth

**Geschäftsführung:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / E-Mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Declaration of Performance

No. DoP-20882130701

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Unique identification code of the product type:   | Type B manual call points for use inside or outside buildings in accordance with EN 54-11 |
| 2. | Type, batch or serial number(s):  | 761694<br>(manual call point – IFD IP 66)   |
| 3. | Intended use:   | Fire protection in accordance with EN 54-11   |
| 4. | Contact address of manufacturer:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Germany                                   |
| 5. | Authorised representative:  | n/a   |
| 6. | System or systems of assessment and verification of constancy of performance:   | System 1  |
| 7. | In case of a declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:   |   |
|    | The notified body   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | with the identification number  | 0786  |
|    | performed an initial inspection of the product and an initial inspection of the manufacturing plant and factory production control under System 1 and issued: | EC Certificate of Conformity<br>0786-CPD-20882  |
| 8. | In case of a declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:                          | n/a   |

../ 1

9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Nominal actuation conditions / nominal actuation sensitivity and performance characteristics in the event of fire	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Operational reliability	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Constancy of operational reliability – temperature	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.7, 5.9
Constancy of operational reliability – vibration	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.14 to 5.17
Constancy of operational reliability – humidity	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.10, 5.12
Constancy of operational reliability; corrosion	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.13
Constancy of operational reliability; electrical stability	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.6, 5.18
Constancy of performance in the event of fire	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 5.2
Operational reliability	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 4
Constancy of operational reliability; temperature resistance	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 5.4, 5.5
Constancy of operational reliability; vibration resistance	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 5.9 to 5.12
Constancy of operational reliability; humidity resistance	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 5.6, 5.7
Constancy of operational reliability; corrosion resistance	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 5.8
Constancy of operational reliability; electrical stability	Passed	EN 54-17: 2005 Sect. 5.3, 5.13

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

*Martin Bemba / Managing Director*

Name and function

Neuss 11.05.2015



Place and date of issue

Signature

../ 2

**Novar GmbH, a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germany  
Phone: +49 2131 40615-600  
Fax: +49 2131 40615-606

**Registry Court:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Supervisory Board:**  
Martin Göth

**Management Board:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / E-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Декларация за експлоатационни характеристики

№ DoP-20882130701

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Идентификационен код на типа продукт:  | Ръчен пожароизвестител Тип В за употреба в/извън сгради съгл. EN 54-11 |
| 2. | Типов, партиден или сериен номер:  | 761694<br>(Ръчен пожароизвестител - PAM IP 66)                         |
| 3. | Предназначение:  | Защита от пожар съгл. EN 54-11   |
| 4. | Адрес за контакт на производителя:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Германия               |
| 5. | Упълномощено лице:   | не е в сила  |
| 6. | Система или системи за оценка и контрол на постоянството на експлоатационните характеристики:  | Система 1  |
| 7. | В случай на декларация за експлоатационни характеристики, засягаща строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:                        |  |
|    | Нотифицираният орган   | VdS Schadenverhütung GmbH  |
|    | с идентификационен номер   | 0786   |
|    | извърши първоначално изпитване на продукта и начална инспекция на изделието и на фабричния производствен контрол по Система 1 и издаде следното: | ЕО-Сертификат за съответствие<br>0786-CPD-20882                        |
| 8. | В случай на декларация за експлоатационни характеристики, засягаща строителен продукт, за който има издадена европейска техническа оценка:       | не е в сила  |

../ 1

9. Декларирана мощност:

Съществени характеристики	Мощност	Хармонизирана техническа спецификация
Номинални условия за задействане / номинална чувствителност на задействане и ефективност в случай на пожар	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Надеждна експлоатация	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Стабилност на надеждната експлоатация; температура	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.7, 5.9
Стабилност на надеждната експлоатация; вибрации	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.14 до 5.17
Стабилност на надеждната експлоатация; влажност на въздуха	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.10, 5.12
Стабилност на надеждната експлоатация; корозия	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.13
Стабилност на надеждната експлоатация, електрическа стабилност	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.6, 5.18
Ефективност в случай на пожар	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 5.2
Надеждна експлоатация	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 4
Продължителност на надеждната експлоатация, температурна устойчивост	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 5.4, 5.5
Продължителност на надеждната експлоатация, устойчивост на вибрации	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 5.9 до 5.12
Продължителност на надеждната експлоатация, устойчивост на влажност на въздуха	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 5.6, 5.7
Продължителност на надеждната експлоатация, устойчивост на корозия	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 5.8
Продължителност на надеждната експлоатация, електрическа стабилност	издържал	EN 54-17: 2005 Разд. 5.3, 5.13

10. Експлоатационните характеристики на продукта съгласно номера 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни характеристики според номер 9. За съставянето на тази декларация за експлоатационни характеристики отговорност носи единствено производителят съгласно номер 4.

*Martin Bemba / Управител*

Име и длъжност

Neuss 11.05.2015



Място и дата на издаване

Подпис

../2

Novar GmbH a Honeywell Company  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Германия  
Телефон: +49 2131 40615-600  
Телефакс: +49 2131 40615-606

Съд по регистрацията:  
Stuttgart HRB 401195  
Надзорен съвет:  
Martin Göth

Ръководство на фирмата:  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

Интернет / имейл:  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Prohlášení o vlastnostech

č. DoP-20882130701

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Identifikační kód typu výrobku:  | Ruční požární hlásič typ B k použití v budovách / mimo budovy dle EN 54-11 |
| 2. | Typové číslo, číslo šarže nebo sériové číslo:  | 761694<br>(ruční požární hlásič - PAM IP 66)                               |
| 3. | Účel použití:  | požární ochrana dle EN 54-11   |
| 4. | Kontaktní adresa výrobce:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Německo                    |
| 5. | Zplnomocněná osoba:  | neuveďeno  |
| 6. | Systém nebo systémy pro posouzení a kontrolu stálosti vlastností:  | systém 1   |
| 7. | V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku uvedeného v harmonizované normě:                                   |  |
|    | Certifikační autorita  | VdS Schadenverhütung GmbH  |
|    | s identifikačním číslem  | 0786   |
|    | provedla počáteční zkoušku výrobku a počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby dle systému 1 a vystavila následující dokument: | ES certifikát shody<br>0786-CPD-20882                                      |
| 8. | V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické posouzení:            | neuveďeno  |

../ 1



9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Důležité vlastnosti	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Jmenovité podmínky odezvy / jmenovitá citlivost odezvy a požární funkce	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Provozní spolehlivost	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stálá provozní spolehlivost; teplota	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.7, 5.9
Stálá provozní spolehlivost; vibrace	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.14 až 5.17
Stálá provozní spolehlivost; vlhkost vzduchu	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.10, 5.12
Stálá provozní spolehlivost; koroze	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.13
Stálá provozní spolehlivost; elektrická stabilita	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.6, 5.18
Požární funkce	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 5.2
Provozní spolehlivost	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 4
Stálá provozní spolehlivost, teplotní odolnost	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 5.4, 5.5
Stálá provozní spolehlivost, pevnost při opakovaném namáhání	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 5.9 až 5.12
Stálá provozní spolehlivost, odolnost proti vlhkosti vzduchu	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 5.6, 5.7
Stálá provozní spolehlivost; odolnost proti korozi	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 5.8
Stálá provozní spolehlivost, elektrická stabilita	splněno	EN 54-17: 2005 odst. 5.3, 5.13

10. Vlastnosti výrobku dle čísel 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení dle čísla 9. Odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce dle čísla 4.

*Martin Bemba / Jednatel společnosti*

Jméno a funkce

Neuss 11.05.2015



Místo a datum vystavení

Podpis

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Německo  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Rejstříkový soud:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Dozorčí rada:**  
Martin Göth

**Vedení společnosti:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / e-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Erklæring om ydeevne

Nr. DoP-20882130701

- |  |   |
|--|---|
| 1. Produkttypens kodenummer:   | Manuel brandmelder type B til brug i/uden for bygninger iht. EN 54-11 |
| 2. Type-, klasse- eller serienummer:   | 761694<br>(Manuel brandmelder – PAM IP 66)                            |
| 3. Anvendelsesformål:  | Beskyttelse mod brand iht. EN 54-11                                   |
| 4. Producentens kontaktadresse:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Tyskland              |
| 5. Befuldmægtiget:   | ikke relevant   |
| 6. System eller systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens bestandighed:   | System 1  |
| 7. I forbindelse med erklæringen om en byggevares ydeevne, som udarbejdes ud fra en harmoniseret norm:                                       |   |
| Det meddelte sted  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
| med kodenummeret   | 0786  |
| har varetaget første kontrol af produktet og første inspektion af anlægget og anlæggets produktkontrol iht. System 1, og fastslået følgende: | EF-overensstemmelsescertifikat<br>0786-CPD-20882                      |
| 8. I forbindelse med erklæringen om en byggevares ydeevne, som der er udgivet en europæisk teknisk klassificering for:                       | ikke relevant   |

../ 1

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Normerede reaktionsbetingelser/normeret reaktionsfølsomhed og ydeevnekarakteristik i tilfælde af brand	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Driftssikkerhed	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Driftssikkerhedens stabilitet; temperatur	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.7, 5.9
Driftssikkerhedens stabilitet; vibration	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.14 til 5.17
Driftssikkerhedens stabilitet; luftfugtighed	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.10, 5.12
Driftssikkerhedens stabilitet; korrosion	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.13
Driftssikkerhedens stabilitet; elektrisk stabilitet	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.6, 5.18
Ydeevne i tilfælde af brand	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 5.2
Driftssikkerhed	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 4
Driftssikkerhedens varighed; temperaturbestandighed	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 5.4, 5.5
Driftssikkerhedens varighed, vibrationsfasthed	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 5.9 til 5.12
Driftssikkerhedens varighed, bestandighed over for luftfugtighed	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 5.6, 5.7
Driftssikkerhedens varighed, bestandighed over for korrosion	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 5.8
Driftssikkerhedens varighed, elektrisk stabilitet	bestået	EN 54-17: 2005 Stk. 5.3, 5.13

10. Produktets ydeevne iht. nummer 1 og 2 svarer til den erklærede ydeevne iht. nummer 9. Ansvar for udfærdigelsen af denne erklæring om ydeevne ligger udelukkende hos producenten iht. nummer 4.

*Martin Bemba / Direktør*

Navn og funktion

Neuss 11.05.2015



Sted og dato for udstedelsen

Underskrift

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Tyskland  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Retsområde:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Opsynsråd:**  
Martin Göth

**Virksomhedens ledelse:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet-/e-mailadresse:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-20882130701

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Tootetüübi tunnuscode:  | B-tüüpi käsitedustid hoonetes/välitingimustes kasutamiseks (vast. EN 54-11). |
| 2. | Tüübi-, partii- või seerianumber:   | 761694<br>(Käsitedusti - PAM IP 66)  |
| 3. | Sihtotstarve:   | tulekahjusignalisatsioon (vast. EN 54-11)                                    |
| 4. | Tootja kontaktandmed:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Saksamaa                     |
| 5. | Volitatud esindaja:   | ei ole rakendatav  |
| 6. | Süsteem või süsteemid, mille toimivust hinnatakse ja kontrollitakse:  | Süsteem 1  |
| 7. | Toote ehitust puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul rakendati järgmist harmoniseeritud normi:                      |  |
|    | Teavitatud asutus   | VdS Schadenverhütung GmbH  |
|    | tunnusnumbriga  | 0786   |
|    | viis läbi toote ja selle kasutuskoha esmakontrolli ning teostas Süsteem 1-ga kontrolltootmise, tuvastades järgmist: | EÜ vastavusdeklaratsioon<br>0786-CPD-20882                                   |
| 8. | Toote ehitust puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul, kui tootele on väljastatud Euroopa tehniline hinnang.         | ei ole rakendatav  |

../ 1

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Näitajad	Harmoniseeritud tehnilised andmed
Niminäitajad / nimitundlikkus ja jõudlus tulekahju korral vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Usaldusväärsus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Kasutamisstabiilsus; temperatuuritaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.7, 5.9
Kasutamisstabiilsus; vibratsioonitaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.14 kuni 5.17
Kasutamisstabiilsus; niiskustaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.10, 5.12
Kasutamisstabiilsus; korrosioonitaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõik 5.13
Kasutamisstabiilsus; elektriline stabiilsus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.6, 5.10
Tehnilised näitajad tulekahju korral vastavad	standardile	EN 54-17: 2005 Lõik 5.2.
Usaldusväärsus vastab	standardile	EN 54-17: 2005 Lõik 4.
Ohutu kasutamise piirid - temperatuurinäitajad vastavad	standardile	EN 54-17: 2005 Lõigud 5.4, 5.5
Ohutu kasutamise piirid - vibratsioonikindlus vastab	standardile	EN 54-17: 2005 Lõigud 5.9 kuni 5.12.
Ohutu kasutamise piirid - niiskuskindlus vastab	standardile	EN 54-17: 2005 Lõigud 5.6, 5.7
Ohutu kasutamise piirid - korrosioonikindlus vastab	standardile	EN 54-17: 2005 Lõik 5.8.
Ohutu kasutamise piirid - elektriline stabiilsus vastab	standardile	EN 54-17: 2005 Lõik 5.3, 5.10

10. Punktides 1 ja 2 toodud toote omadused vastavad punktis 9 deklareeritud tehnilistele näitajatele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab vaid punktis 4 nimetatud tootja.

*Martin Bemba / Ettevõtte direktor*

Nimi ja amet

Neuss 11.05.2015



Allkirjastamise koht ja kuupäev

Allkiri

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Saksamaa  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Faks: +49 2131 40615-606

**Äriregister:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Nõukogu:**  
Martin Göth

**Juhatus:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Veeb / e-post:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Δήλωση απόδοσης

Ap. DoP-20882130701

- |  |  |
|--|--|
| 1. Κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος:   | Χειροκίνητος συναγερμός πυρκαγιάς τύπου B για χρήση εντός/εκτός κτηρίων κατά το πρότυπο EN 54-11 |
| 2. Αριθμοί τύπου, παρτίδας ή σειράς:   | 761694<br>(Χειροκίνητος συναγερμός πυρκαγιάς - PAM IP 66)  |
| 3. Προβλεπόμενη χρήση:   | Πυροπροστασία κατά το πρότυπο EN 54-11   |
| 4. Διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Γερμανία   |
| 5. Πληρεξούσιος:   | δεν υπάρχει  |
| 6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερής ποιότητας της απόδοσης:  | Σύστημα 1  |
| 7. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης, η οποία αφορά προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, το οποίο περιλαμβάνεται σε εναρμονισμένο πρότυπο:                                       |  |
| Ο κοινοποιημένος οργανισμός  | VdS Schadenverhütung GmbH  |
| με αριθμό μητρώου  | 0786   |
| ανέλαβε τον αρχικό έλεγχο του προϊόντος, καθώς και την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής, σύμφωνα με το σύστημα 1 και εξέδωσε το εξής: | Πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ<br>0786-CPD-20882  |
| 8. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης, η οποία αφορά προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό πιστοποιητικό τεχνικής αξιολόγησης:                 | δεν υπάρχει  |

../ 1

9. Δηλωμένη απόδοση:

Βασικές ιδιότητες	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Ονομαστικές συνθήκες απόκρισης / ονομαστική ευαισθησία απόκρισης και χαρακτηριστικά απόδοσης σε περίπτωση πυρκαγιάς	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Λειτουργική αξιοπιστία	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, θερμοκρασία	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.7, 5.9
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, δονήσεις	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.14 έως 5.17
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, υγρασία αέρα	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.10, 5.12
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, διάβρωση	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.13
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, ηλεκτρική σταθερότητα	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.6, 5.18
Απόδοση σε περίπτωση πυρκαγιάς	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 5.2
Λειτουργική αξιοπιστία	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 4
Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή σε θερμοκρασιακές διακυμάνσεις	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 5.4, 5.5
Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή σε δονήσεις	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 5.9 έως 5.12
Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή στην υγρασία αέρα	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 5.6, 5.7
Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, αντοχή στη διάβρωση	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 5.8
Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, ηλεκτρική σταθερότητα	εγκρίνεται	EN 54-17: 2005 εδ. 5.3, 5.13

10. Η απόδοση του προϊόντος σύμφωνα με τα ψηφία 1 και 2 ανταποκρίνεται στη δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με το ψηφίο 9. Την ευθύνη για την κατάρτιση της παρούσας δήλωσης απόδοσης φέρει αποκλειστικά ο κατασκευαστής σύμφωνα με το ψηφίο 4.

*Martin Bemba / Διευθύνων σύμβουλος*

Όνομα και αρμοδιότητα

Neuss 11.05.2015



Τόπος και ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Γερμανία  
Τηλέφωνο: +49 2131 40615-600  
Φαξ: +49 2131 40615-606

**Δικαστήριο τόπου  
τήρησης μητρώου:**  
Στουτγάρδη HRB 401195  
**Εποπτικό συμβούλιο:**  
Martin Göth

**Διαχείριση:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet /  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Declaración de rendimiento

N.º DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Código del tipo de producto:   | Detector de incendios manual de tipo B para el uso en interior/exterior de edificios según EN 54-11 |
| 2. | Número de tipo, de lote o de serie:  | 761694<br>(Detector de incendios manual - PAM IP 66)  |
| 3. | Uso previsto:  | Protección contra incendios según EN 54-11  |
| 4. | Dirección de contacto del fabricante:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Alemania  |
| 5. | Apoderado:   | no aplicable  |
| 6. | Sistema o sistemas para la evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento:   | Sistema 1   |
| 7. | En el caso de la declaración de rendimiento que afecte a un producto de construcción que esté sometido a una norma armonizada:   |   |
|    | El organismo notificado  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | con el número de identificación  | 0786  |
|    | ha efectuado una comprobación en primera presentación del producto así como una inspección en primera presentación de la fábrica y ha verificado los controles de producción de ésta, expidiendo lo siguiente: | Certificado de conformidad CE<br>0786-CPD-20882   |
| 8. | En el caso de declaración de rendimiento que afecte a un producto de la construcción que haya recibido una evaluación técnica europea:   | no aplicable  |

../ 1

**Novar GmbH, a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Alemania  
Teléfono: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Oficina de registro:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Consejo de administración:**  
Martin Göth

**Dirección de empresa:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / correo electrónico:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com



9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Condiciones nominales de respuesta / sensibilidad nominal de respuesta y características de rendimiento en caso de incendio	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilidad en el funcionamiento	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; temperatura	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.7, 5.9
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; oscilaciones	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.14 hasta 5.17
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; humedad del aire	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.10, 5.12
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; corrosión	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.13
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; estabilidad eléctrica	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.6, 5.18
Eficiencia en caso de incendio	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 5.2
Fiabilidad en el funcionamiento	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 4
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento, resistencia térmica	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 5.4, 5.5
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento, resistencia a oscilaciones	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 5.9 hasta 5.12
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento, resistencia a la humedad	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 5.6, 5.7
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento, resistencia a la corrosión	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 5.8
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento, estabilidad eléctrica	superado	EN 54-17: 2005 Párrafo 5.3, 5.13

10. El rendimiento del producto según los números 1 y 2 se corresponde con el rendimiento declarado según el número 9. Responsable único de la creación de esta declaración de rendimiento es el fabricante según el número 4.

*Martin Bemba / Gerente*

Nombre y cargo

Neuss 11.05.2015



Fecha y hora de la expedición

Firma

../ 2

**Novar GmbH, a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Alemania  
Teléfono: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Oficina de registro:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Consejo de administración:**  
Martin Göth

**Dirección de empresa:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / correo electrónico:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Déclaration des performances

N° DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Code du type de produit :  | Déclencheur d'alarme manuel de type B conçu pour une utilisation dans/en-dehors des bâtiments conformément à EN 54-11 |
| 2. | Numéro de type, de lot ou de série :   | 761694<br>(Déclencheur d'alarme manuel - PAM IP 66)   |
| 3. | Usage prévu :  | Protection contre l'incendie conformément à EN 54-11  |
| 4. | Adresse du fabricant :   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Allemagne   |
| 5. | Fondé(e)s de pouvoir :   | néant   |
| 6. | Système ou systèmes d'évaluation et de contrôle des performances déclarées :   | Système 1   |
| 7. | En cas de déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  |   |
|    | L'organisme notifié  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | dont le numéro d'immatriculation est   | 0786  |
|    | a effectué l'essai de type initial du produit, mais également la première inspection de l'usine et le contrôle de la production en usine selon le système 1 et a délivré le document suivant : | Certificat de conformité CE<br>0786-CPD-20882   |
| 8. | En cas de déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  | néant   |

../ 1

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Conditions de réponse nominales / sensibilité de réponse nominale et caractéristique de performance en cas d'incendie	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilité de fonctionnement	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; température	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; vibrations	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.14 à 5.17
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; humidité	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; corrosion	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18
Performances en cas d'incendie	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 5.2
Fiabilité de fonctionnement	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 4
Constance de la fiabilité de fonctionnement, résistance thermique	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 5.4, 5.5
Constance de la fiabilité de fonctionnement, résistance aux vibrations	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 5.9 à 5.12
Constance de la fiabilité de fonctionnement, résistance à l'humidité	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 5.6, 5.7
Constance de la fiabilité de fonctionnement, résistance à la corrosion	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 5.8
Constance de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique	réussi	EN 54-17 : 2005 Par. 5.3, 5.13

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le numéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le numéro 4.

*Martin Bemba / Directeur général*

Nom et fonction

Neuss 11.05.2015



Lieu et date de délivrance

Signature

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstrasse 2, 41469 Neuss, Allemagne  
Téléphone : +49 2131 40615-600  
Fax : +49 2131 40615-606

**Tribunal d'instance :**  
Stuttgart HRB 401195  
**Conseil de surveillance :**  
Martin Göth

**Direction :**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / E-mail :**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Dearbhú Feidhmíochta

Uimh. DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  | Glaophointí láimhe cineál B le húsáid laistigh nó lasmuigh d'fhoirgnimh de réir EN 54-11; |
| 2. | Cineálúimhir/cineálúimhreacha, baiscuimhir/baiscuimhreacha nó sraithuimhir/sraithuimhreacha:   | 761694<br>(glaophointe láimhe – IFD IP 66)  |
| 3. | An úsáid bheartaithe:  | Cosaint ar dhóiteáin de réir EN 54-11   |
| 4. | Seoladh teagmhála an déantúsóra:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>An Ghearmáin                              |
| 5. | Ionadaí údaraithe:   | níl i gceist  |
| 6. | An córas nó na córais i dtaca le comhsheasmhacht na feidhmíochta a mheasúnú agus a fhíorú:   | Córas 1   |
| 7. | I gcás dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá cumhdaithe ag caighdeán comhchuibhithe:   |   |
|    | Rinne an comhlacht ar tugadh fógra dó  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | ag a bhfuil an uimhir aitheantais  | 0786  |
|    | tús-scrúdú ar an táirge agus tús-scrúdú ar an monarcha dhéantúsaíochta agus ar rialú táirgeachta na monarchan de réir Chóras 1 agus d'eisigh sé: | Deimhniú Comhréireachta CE<br>0786-CPD-20882  |
| 8. | I gcás dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála ar eisíodh Meastóireacht Theicniúil Eorpach ina leith:                                  | níl i gceist  |

9. An fheidhmíocht fhaisnéiste:

Bun-shaintréithe	Feidhmíocht	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Dálaí gníomhraithe ainmniúil / fogaireacht gníomhraithe ainmniúil agus saintréithe feidhmiúcháin i gcás dóiteáin	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Iontaofacht oibríochta	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Buaine na hiontaofachta oibríochta – teocht	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.7, 5.9
Buaine na hiontaofachta oibríochta – crith	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.14 go dtí 5.17
Buaine na hiontaofachta oibríochta – bogthaise	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.10, 5.12
Buaine na hiontaofachta oibríochta; creimeadh	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.13
Buaine na hiontaofachta oibríochta; cobhsaíocht leictreach	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.6, 5.18
Buaine na feidhmíochta i gcás dóiteáin	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 5.2
Iontaofacht oibríochta	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 4
Buaine na hiontaofachta oibríochta; friotaíocht teochta	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 5.4, 5.5
Buaine na hiontaofachta oibríochta; friotaíocht creatha	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 5.9 go dtí 5.12
Buaine na hiontaofachta oibríochta; friotaíocht bogthaise	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 5.6, 5.7
Buaine na hiontaofachta oibríochta; friotaíocht creimthe	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 5.8
Buaine na hiontaofachta oibríochta; cobhsaíocht leictreach	Pas	EN 54-17: 2005 Cuid 5.3, 5.13

10. Tá feidhmíocht na táirge arna shainaithint i míreanna 1 agus 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht fhaisnéiste i mír 9. Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo ar lánfhreagracht an déantúsóra arna shainaithint i mír 4.

*Martin Bemba / Stiúrthóir Bainistíochta*

Ainm agus feidhm

Neuss 11.05.2015



Áit agus dáta a eisiúna

Síniú

../ 2

**Novar GmbH, Cuideachta de chuid Honeywell**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, an Ghearmáin  
Guthán: +49 2131 40615-600  
Facs: +49 2131 40615-606

**An Chúirt Chláirúcháin:**  
Stuttgart HRB 401195  
**An Bord Maoirseachta:**  
Martin Göth

**An Bord Bainistíochta:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Idirlíon / Ríomhphost:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Dichiarazione sulle prestazioni

Nr. DoP-20882130701

- |   |   |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione del tipo di prodotto:  | Punti di allarme manuali, tipo B per l'utilizzo in interni/esterni in edilizia, secondo la norma EN 54-11 |
| 2. Numero di serie, tipo, lotto:  | 761694<br>(Allarme antincendio manuale - PAM IP 66)   |
| 3. Scopo di utilizzo:   | Protezione attiva contro gli incendi secondo la norma EN 54-11  |
| 4. Indirizzo del produttore:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Germania  |
| 5. Mandatario:  | non pervenuto   |
| 6. Sistema o sistemi per la valutazione e il controllo dell'affidabilità delle prestazioni:   | Sistema 1   |
| 7. In caso di dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione redatta in base a una norma armonizzata:  |   |
| L'ufficio notificato  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
| con numero di riferimento   | 0786  |
| ha eseguito la valutazione iniziale del prodotto, un'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica in base al sistema 1, rilasciando il seguente documento: | Certificato di conformità CE<br>0786-CPD-20882  |
| 8. In caso di dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione redatta in base a una verifica tecnica europea:   | non pervenuto   |

../ 1

9. Prestazioni descritte:


<b>Caratteristiche fondamentali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifiche tecniche armonizzate</b>
Condizioni nominali di risposta/sensibilità nominale di risposta e prestazioni in caso d'incendio	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Affidabilità operativa	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilità dell'affidabilità operativa; temperatura	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Stabilità dell'affidabilità operativa; vibrazioni	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. da 5.14 a 5.17
Stabilità dell'affidabilità operativa; umidità dell'aria	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Stabilità dell'affidabilità operativa; corrosione	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Stabilità dell'affidabilità operativa; stabilità elettrica	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18
Efficienza in caso di incendio	determinata	EN 54-17: 2005 Par. 5.2
Affidabilità operativa	determinata	EN 54-17: 2005 Par. 4
Carattere duraturo dell'affidabilità operativa, resistenza termica	determinata	EN 54-17: 2005 Par. 5.4, 5.5
Carattere duraturo dell'affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	determinata	EN 54-17: 2005 Par. da 5.9 a 5.12
Carattere duraturo dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	determinata	EN 54-17: 2005 Par. 5.6, 5.7
Carattere duraturo dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	determinata	EN 54-17: 2005 Par. 5.8
Carattere duraturo dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	determinata	EN 54-17: 2005 Par. 5.3, 5.13

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9. Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni è esclusivamente il produttore, come al numero 4.

*Martin Bemba / Dirigente*

Nome e funzione

Neuss 11.05.2015



Luogo e data del rilascio

Firma

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germania  
Telefono: +49 2131 40615-600  
Fax: +49 2131 40615-606

**Registro delle imprese:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Consiglio d'amministrazione:**  
Martin Göth

**Direzione:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Sito Internet/E-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Produkta veida identifikācijas kods:   | B tipa ugunsdrošības rokas detektors izmantošanai ēkās/ārpus ēkām atb. EN 54-11 |
| 2. | Tipa, partijas vai sērijas numurs:   | 761694<br>(ugunsdrošības rokas detektors - PAM IP 66)                           |
| 3. | Pielietojums:  | Ugunsdrošība atb. EN 54-11  |
| 4. | Ražotāja adrese:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Vācija                          |
| 5. | Pilnvarotais:  | neattiecas  |
| 6. | Darbības stabilitātes novērtēšanas un pārbaudes sistēma(s):  | 1. sistēma  |
| 7. | Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuru aptver saskaņotais standarts:  |   |
|    | Paziņotā iestāde   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | ar identifikācijas numuru  | 0786  |
|    | veikusi izstrādājuma pirmo pārbaudi, kā arī sākotnējo rūpnīcas un tās iekšējās kontroles sistēmas pārbaudi atbilstoši 1. sistēmai un izsniegusi: | EK atbilstības sertifikātu<br>0786-CPD-20882                                    |
| 8. | Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:                            | neattiecas  |

../ 1



9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Nominālie reaģēšanas nosacījumi/ nominālā reaģēšanas jutība un darbības spēja ugunsgrēka gadījumā	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Ekspluatācijas drošums	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; temperatūra	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; svārstības	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 No par. 5.14 līdz 5.17
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; gaisa mitrums	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; korozija	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; elektriskā stabilitāte	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18
Ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka gadījumā	atbilst	EN 54-17: 2005 Par. 5.2
Ekspluatācijas drošums	atbilst	EN 54-17: 2005 Par. 4
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte, temperatūras izturība	atbilst	EN 54-17: 2005 Par. 5.4, 5.5
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte, svārstību izturība	atbilst	EN 54-17: 2005 No par. 5.9 līdz 5.12
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte, gaisa mitruma izturība	atbilst	EN 54-17: 2005 Par. 5.6, 5.7
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte, korozijas izturība	atbilst	EN 54-17: 2005 Par. 5.8
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte, elektriskā stabilitāte	atbilst	EN 54-17: 2005 Par. 5.3, 5.13

10. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības pēc 1. un 2. numura atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām pēc 9. numura. Par šī ekspluatācijas īpašību paziņojuma izsniegšanu atbild tikai ražotājs pēc 4. numura.

*Martin Bemba / Uzņēmuma direktors*

Vārds, uzvārds un amats

Neuss 11.05.2015



Izsniegšanas vieta un datums

Paraksts

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Vācija  
Tālrunis: +49 2131 40615-600  
Fakss: +49 2131 40615-606

**Reģistra tiesa:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Uzraudzības padome:**  
Martin Göth

**Direkcija:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Interneta vietne / E-pasts:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. DoP-20882130701

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Produkto modelio identifikavimo kodas:  | B tipo rankinis gaisro signalizatorius, naudoti pastatuose / išorėje pagal EN 54-11 |
| 2. | Modelio, partijos arba serijos numeris:   | 761694<br>(Rankinis gaisro signalizatorius – PAM IP 66)                             |
| 3. | Naudojimo paskirtis:  | Priešgaisrinė sistema pagal EN 54-11  |
| 4. | Gamintojo kontaktinis adresas:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Vokietija                           |
| 5. | Ilgaliojantis atstovas:   | netaikoma   |
| 6. | Sistema arba sistemos vertinti ir tikrinti eksploatacinių savybių pastovumą:  | 1 sistema   |
| 7. | Statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju:   |   |
|    | Notifikuotoji įstaiga   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | su identifikavimo numeriu   | 0786  |
|    | atliko pirminį produkto įvertinimą bei pirminį gamyklos patikrinimą ir produkcijos kontrolę gamykloje pagal 1 sistemą ir išdavė šį dokumentą: | EB atitikties sertifikatą<br>0786-CPD-20882   |
| 8. | Statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju:                                 | netaikoma   |

../ 1

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Svarbiausios savybės	Įvertinimas	Darniosios techninės specifikacijos
Nominalios reagavimo sąlygos / nominalus reagavimo jautrumas ir eksploatacinės savybės gaisro atveju	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3 pastr.
Patikimumas	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5 pastr.
Patikimumas, atsparumas temperatūrai	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.7, 5.9 pastr.
Patikimumas, atsparumas vibracijai	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.14 – 5.17 pastr.
Patikimumas, atsparumas oro drėgmei	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.10, 5.12 pastr.
Patikimumas, atsparumas korozijai	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.13 pastr.
Patikimumas, elektros sistemos stabilumas	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.6, 5.18 pastr.
Atsparumas gaisrui	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 5.2 pastr.
Patikimumas	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 4 pastr.
Patikimumas ir patvarumas, atsparumas temperatūrai	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 5.4, 5.5 pastr.
Patikimumas ir patvarumas, atsparumas vibracijai	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 5.9 – 5.12 pastr.
Patikimumas ir patvarumas, atsparumas oro drėgmei	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 5.6, 5.7 pastr.
Patikimumas ir patvarumas, atsparumas korozijai	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 5.8 pastr.
Patikimumas ir patvarumas, elektros sistemos stabilumas	atitinka reikalavimus	EN 54-17: 2005 5.3, 5.13 pastr.

10. 1 ir 2 punktuose pateiktos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte pateiktas deklaruotas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

*Martin Bemba / Įmonės direktorius*

Pavadinimas ir funkcija

Neuss 11.05.2015



Išdavimo vieta ir data

parašas

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Vokietija  
Telefonas: +49 2131 40615-600  
Faksas: +49 2131 40615-606

**Registro teismas:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Direktorius:**  
Martin Göth

**Valdyba:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internetinė svetainė / el. paštas:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Teljesítménynyilatkozat

Nr. DoP-20882130701

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Terméktípus azonosító kódja:  | EN 54-11 szabványnak megfelelő, épületeken belül/kívül használható 'B' típusú kézi tűzjelző készülék |
| 2. | Típus-, tétel- vagy sorozatszám:  | 761694<br>(kézi tűzjelző készülék - PAM IP 66)   |
| 3. | Rendeltetése:   | EN 54-11 szabványnak megfelelő tűzvédelem  |
| 4. | Gyártó levelezési címe:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Németország  |
| 5. | Meghatalmazott:   | nem releváns   |
| 6. | Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  | 1. rendszer  |
| 7. | A teljesítménynyilatkozat esetében, amely olyan termékre vonatkozik, amelyet egy harmonizált szabvány határoz meg:  |  |
|    | a kiállító hely   | VdS Schadenverhütung GmbH  |
|    | az azonosító számmal  | 0786   |
|    | a termék első ellenőrzését, valamint a gyár és a gyár saját termékellenőrzésének első ellenőrzését az 1. rendszer szerint végrehajtotta és a következőt állította ki: | EK megfelelőségi tanúsítvány<br>0786-CPD-20882   |
| 8. | A teljesítménynyilatkozat esetében, amely olyan termékre vonatkozik, amelyre egy európai műszaki értékelés került kiállításra:  | nem releváns   |

../ 1

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Névleges működésbe lépési feltételek / névleges működésbe lépési érzékenység és teljesítménykarakterisztika tűz esetén	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3 bek.
Működés megbízhatósága	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; hőmérséklet	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.7, 5.9 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; rezgés	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.14 ... 5.17 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; nedvesség	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.10, 5.12 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; korrózió	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.13 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; elektromos stabilitás	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.6, 5.18 bek.
Működőképesség tűz esetén	megfelelt	EN 54-17: 2005 5.2 bek.
Működés megbízhatósága	megfelelt	EN 54-17: 2005 4. bek.
Működés megbízhatóságának tartóssága, hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	megfelelt	EN 54-17: 2005 5.4, 5.5 bek.
Működés megbízhatóságának tartóssága, rezgéssel szembeni ellenállóképesség	megfelelt	EN 54-17: 2005 5.9 ... 5.12 bek.
Működés megbízhatóságának tartóssága, levegő páratartalmával szembeni ellenállóképesség	megfelelt	EN 54-17: 2005 5.6, 5.7 bek.
Működés megbízhatóságának tartóssága, korrózióval szembeni ellenállóképesség	megfelelt	EN 54-17: 2005 5.8 bek.
Működés megbízhatóságának tartóssága, elektromos stabilitás	megfelelt	EN 54-17: 2005 5.3, 5.13 bek.

10. Az 1. és 2. számnál szereplő termék teljesítménye megfelel a 9. számnál található, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ennek a teljesítménynyilatkozatnak a kiállításáért egyedül a 4. számnál megadott gyártó felel.

*Martin Bemba / Cégvezető*

Név és beosztás

Neuss 11.05.2015



Kiállítás helye és dátuma

Aláírás

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Németország  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Illetékes bíróság:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Felügyelőbizottsági tag:**  
Martin Göth

**Cégvezetés:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / e-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni

Nru. DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott:  | Punti ta' sejhiet manwali Tip B għall-użu fuq ġewwa u fuq barra l-bini skont I-EN 54-11 |
| 2. | Tip, lott jew serje:   | 761694<br>(punti ta' sejhiet manwali – IFD IP 66)                                       |
| 3. | Funzjonalità:  | Protezzjoni ta' nar skont I-EN 54-11  |
| 4. | Indirizz tal-manifattur:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Il-Ġermanja                             |
| 5. | Ir-rappreżentant awtorizzat:   | Mhux applikabbli  |
| 6. | Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni:   | Sistema 1   |
| 7. | F'każ ta' dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:   |   |
|    | Il-korp innotifikat  | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | Bin-numru tal-identifikazzjoni   | 0786  |
|    | Wettaq spezzjoni inizjali tal-prodott u spezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-produzzjoni fil-fabbrika taħt is-Sistema 1 u ħareġ: | Ċertifikat tal-Konformità tal-KE<br>0786-CPD-20882                                      |
| 8. | F'każ ta' dikjarazzjoni ta' prestazzjoni dwar prodott għall-bini li għalih inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:                                | Mhux applikabbli  |

../ 1

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi Essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni teknika armonizzata
Kundizzjonijiet b'attwazzjoni nominali / b'karatteristiċi ta' prestazzjoni u sensitività tal-attwazzjoni nominali f'każ ta' nar	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Affidabbiltà operazzjonali	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; temperatura	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.7, 5.9
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; vibrazzjoni	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.14 sa 5.17
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; umdità	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.10, 5.12
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; korrużjoni	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.13
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; stabbiltà ta' elettriku	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.6, 5.18
Kostanza tal-prestazzjoni f'każ ta' nar	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 5.2
Affidabbiltà operazzjonali	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 4
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; felhan għat-temperatura	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 5.4, 5.5
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; felhan għall-vibrazzjoni	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 5.9 sa 5.12
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; reżistenza ta' umdità	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 5.6, 5.7
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; reżistenza għall-korrużjoni	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 5.8
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; stabbiltà ta' elettriku	Għaddiet	EN 54-17: 2005 Sezz. 5.3, 5.13

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija konformi mal-prestazzjoni msemmija fil-punt 9. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

*Martin Bemba / Direttur Maniġerjali*

Isem u funzjoni

Neuss 11.05.2015



Post u data tal-ħruġ

Firma

../2

**Novar GmbH, Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Il-Germanja  
Telefown: +49 2131 40615-600  
Fax: +49 2131 40615-606

**Qorti tar-Reġistrazzjoni:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Bord Supervizorju:**  
Martin Göth

**Bord Maniġerjali:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / E-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Prestatieverklaring

Nr. DoP-20882130701

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Identificatie van het producttype:  | Handbrandmelder van type B voor gebruik in/buiten gebouwen conform EN 54-11 |
| 2. | Type-, batch- of serienummer:   | 761694<br>(handbrandmelder - PAM IP 66)                                     |
| 3. | Toepassing:   | Brandbescherming conform EN 54-11   |
| 4. | Contactadres van de fabrikant:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Duitsland                   |
| 5. | Gevolmachtigde:   | niet van toepassing   |
| 6. | Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:   | Systeem 1   |
| 7. | Als de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat is opgenomen in een geharmoniseerde norm:  |   |
|    | De aangemelde instantie   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | met identificatienummer   | 0786  |
|    | heeft de initiële inspectie van het product en de initiële inspectie van de fabriek uitgevoerd en tevens de eigen productiecontrole van de fabriek geïnspecteerd volgens systeem 1, en het volgende uitgegeven: | EG-conformiteitscertificaat<br>0786-CPD-20882                               |
| 8. | Als de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is opgesteld:   | niet van toepassing   |

../ 1



9. Aangegeven prestatie:

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Nominale responsvoorwaarden / nominale responsgevoeligheid en prestatiekenmerken in geval van brand	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Bedrijfsbetrouwbaarheid	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; temperatuur	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.7, 5.9
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; trillingen	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.14 tot 5.17
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; luchtvochtigheid	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.10, 5.12
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; corrosie	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.13
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.6, 5.18
Prestaties in het geval van brand	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 5.2
Bedrijfsbetrouwbaarheid	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 4
Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 5.4, 5.5
Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid, trillingsweerstand	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 5.9 tot 5.12
Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid, vochtbestendigheid	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 5.6, 5.7
Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid, corrosiebestendigheid	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 5.8
Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid, elektrische stabiliteit	voldoet	EN 54-17: 2005 Art. 5.3, 5.13

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

*Martin Bemba / Algemeen directeur*

Naam en functie

Neuss 11.05.2015



Plaats en datum van afgifte

Handtekening

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Duitsland  
Tel.: +49 2131 40615-600  
Fax: +49 2131 40615-606

**Registerrecht:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Raad van bestuur:**  
Martin Göth

**Bedrijfsleiding:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / E-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Ytelseserklæring

Nr. DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Identifikasjonskode for produkttypen:  | Håndbrannmelder type B til bruk innendørs eller utendørs for bygninger iflg. EN 54-11 |
| 2. | Type-, parti- eller serienummer:   | 761694<br>(Håndbrannmelder – PAM IP 66)   |
| 3. | Tilsiktet bruksområde:   | Brannvern iflg. EN 54-11  |
| 4. | Kontaktadresse til produsenten:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Tyskland                              |
| 5. | Representant:  | ikke aktuelt  |
| 6. | System eller systemer for vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet:  | System 1  |
| 7. | Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  |   |
|    | Det tekniske kontrollorganet   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | med identifikasjonsnummer  | 0786  |
|    | har foretatt en førstekontroll av produktet og en førstekontroll av fabrikken og dennes interne produksjonskontroll etter System 1, og har utstedt følgende: | EU-samsvarssertifikat<br>0786-CPD-20882   |
| 8. | Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  | ikke aktuelt  |

../ 1

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Nominell funksjonskarakteristikk / nominell funksjonell følsomhet og ytelseskarakteristikk ved brann	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Driftspålitelighet	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilitet for driftspålitelighet; temperatur	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.7, 5.9
Stabilitet for driftspålitelighet; vibrasjon	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.14 til 5.17
Stabilitet for driftspålitelighet; luftfuktighet	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.10, 5.12
Stabilitet for driftspålitelighet; korrosjon	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.13
Stabilitet for driftspålitelighet; elektrisk stabilitet	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.6, 5.18
Ytelsesevne ved brann	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.2
Driftspålitelighet	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 4
Stabilitet over tid for driftspålitelighet, temperaturbestandighet	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.4, 5.5
Stabilitet over tid for driftspålitelighet, vibrasjonsbestandighet	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.9 til 5.12
Stabilitet over tid for driftspålitelighet, luftfuktighetsbestandighet	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.6, 5.7
Stabilitet over tid for driftspålitelighet, korrosjonsbestandighet	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.8
Stabilitet over tid for driftspålitelighet, elektrisk stabilitet	bestått	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.3, 5.13

10. Produktets ytelse iflg. nummer 1 og 2 tilsvarer den angitte ytelse etter nummer 9. Bare produsenten iflg. nummer 4 er ansvarlig for utarbeidelsen av denne ytelseserklæringen.

*Martin Bemba / Direktør*

Navn og funksjon

Neuss 11.05.2015



Sted og dato for utstedelse

Underskrift

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, D-41469 Neuss, Tyskland  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Registerrettsinstans:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Styreleder:**  
Martin Göth

**Virksomhetsledelse:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internett/E-post:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DoP-20882130701

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kod identyfikacyjny typu produktu:  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ B do stosowania w budynkach/na zewnątrz budynków zgodny z EN 54-11 |
| 2. Numer typu, partii, serii:  | 761694<br>(ręczny ostrzegacz pożarowy — PAM IP 66)  |
| 3. Przeznaczenie:  | Ochrona przeciwpożarowa wg EN 54-11   |
| 4. Adres kontaktowy producenta:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Niemcy  |
| 5. Pełnomocnik:  | nie dotyczy   |
| 6. System lub systemy do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  | System 1  |
| 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, która dotyczy produktu budowlanego, ujętego w normie zharmonizowanej:  |   |
| Notyfikowana jednostka   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
| z numerem identyfikacyjnym   | 0786  |
| przeprowadziła pierwszą weryfikację produktu oraz pierwszą inspekcję zakładu, a także kontroli produkcji w zakładzie zgodnie z Systemem 1 i wystawiła poniższy dokument: | Certyfikat zgodności WE<br>0786-CPD-20882   |
| 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, która dotyczy produktu budowlanego, dla którego została wystawiona europejska ocena techniczna:                        | nie dotyczy   |

../ 1

9. Deklarowana właściwość użytkowa:

Zasadnicze charakterystyki	Wynik	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Znamionowe warunki zadziałania/ znamionowa czułość zadziałania i charakterystyka właściwości użytkowych w przypadku pożaru	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Niezawodność eksploatacyjna	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; temperatura	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.7, 5.9
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; drgania	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.14 do 5.17
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; wilgotność powietrza	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.10, 5.12
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; korozja	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.13
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.6, 5.18
Właściwości użytkowe w przypadku pożaru	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.2
Niezawodność eksploatacyjna	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 4
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wysokie temperatury	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.4, 5.5
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na drgania	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.9 do 5.12
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wilgotne powietrze	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.6, 5.7
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, odporność na korozję	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.8
Trwałość niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna	zaliczono	EN 54-17: 2005 ust. 5.3, 5.13

10. Właściwość użytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości użytkowej zgodnie z numerem 9. Stroną odpowiedzialną za stworzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest sam producent, zgodnie z numerem 4.

*Martin Bemba / Prezes zarządu*

Nazwisko i funkcja

Neuss 11.05.2015



Miejsce i data wystawienia

Podpis

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Niemcy  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Faks: +49 2131 40615-606

**Sąd rejestrowy:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Rada nadzorcza:**  
Martin Göth

**Zarząd spółki:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / e-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Declaração de desempenho

Nr. DoP-20882130701

- |   |  |
|---|--|
| 1. Código de identificação do tipo de produto:  | Alarme de incêndio manual de tipo B para utilização dentro/fora de edifícios conforme EN 54-11 |
| 2. Número de tipo, lote ou série:   | 761694<br>(Alarme de incêndio manual - PAM IP 66)  |
| 3. Aplicação:   | Protecção contra incêndios conforme EN 54-11   |
| 4. Endereço do fabricante:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Alemanha                                       |
| 5. Representante:   | não se aplica  |
| 6. Sistema ou sistemas para a avaliação e verificação da capacidade de desempenho:  | Sistema 1  |
| 7. Caso a declaração de desempenho, relativa a um produto de construção, seja criada por uma norma harmonizada:   |  |
| O organismo notificado  | VdS Schadenverhütung GmbH  |
| com o número de identificação   | 0786   |
| efectuou a inspecção inicial do produto e uma inspecção inicial da fábrica e do controlo de produção da fábrica segundo o sistema 1 e apresenta o seguinte: | Certificado de conformidade CE<br>0786-CPD-20882   |
| 8. Em caso de declaração de desempenho, relativa a uma produto de construção, para o qual foi emitida uma avaliação técnica europeia:                       | não se aplica  |

../ 1

9. Desempenho declarado:

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>	<b>Especificação técnica harmonizada</b>
Condições de resposta nominal / sensibilidade de resposta nominal e característica de desempenho em caso de incêndio	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilidade operativa	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Estabilidade da fiabilidade operativa; temperatura	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Estabilidade da fiabilidade operativa; vibração	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.14 até 5.17
Estabilidade da fiabilidade operativa; humidade do ar	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Estabilidade da fiabilidade operativa; corrosão	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Estabilidade da fiabilidade operativa; estabilidade eléctrica	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18
Capacidade de desempenho em caso de incêndio	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 5.2
Fiabilidade operativa	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 4
Durabilidade da fiabilidade operativa, resistência à temperatura	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 5.4, 5.5
Durabilidade da fiabilidade operativa, resistência a vibração	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 5.9 até 5.12
Durabilidade da fiabilidade operativa, resistência a humidade do ar	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 5.6, 5.7
Durabilidade da fiabilidade operativa, resistência a corrosão	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 5.8
Durabilidade da fiabilidade operativa, estabilidade eléctrica	aprovado	EN 54-17: 2005 Par. 5.3, 5.13

10. O desempenho do produto conforme os números 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o número 9.  
O fabricante é o único responsável pela emissão desta declaração de desempenho segundo o número 4.

*Martin Bemba / Gerente*

Nome e cargo

Neuss 11.05.2015



Local e data de emissão

Assinatura

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Alemanha  
Telefone: +49 2131 40615-600  
Telefone: +49 2131 40615-606

**Tribunal de registo:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Conselho de administração:**  
Martin Göth

**Direcção:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet / E-Mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Declarația de performanță

Nr. DoP-20882130701

- |  |  |
|--|--|
| 1. Codul tipului de produs:  | Detector manual de incendiu tip B pentru utilizarea în interiorul/exteriorul clădirilor conform EN 54-11 |
| 2. Numărul de tip, lot sau serie:  | 761694<br>(detector manual de incendiu - PAM IP 66)  |
| 3. Scopul utilizării:  | Protecția împotriva incendiilor conform EN 54-11   |
| 4. Adresa de contact a producătorului:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Germania   |
| 5. Împuternicit:   | nu se aplică   |
| 6. Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării:   | Sistemul 1   |
| 7. În cazul declarației de performanță, care se referă la produsul de construcții inclus într-o normă armonizată:  |  |
| Unitatea notificată  | VdS Schadenverhütung GmbH  |
| cu număr de identificare   | 0786   |
| a efectuat prima verificare a produsului, precum și o primă inspecție a fabricii și a controlului intern al producției conform sistemului 1 și a emis următoarele: | Certificat de conformitate CE<br>0786-CPD-20882  |
| 8. În cazul declarației de performanță, care se referă la produsul de construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:                               | nu se aplică   |

../ 1



9. Puterea declarată:

Caracteristicile efective	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Condițiile nominale de declanșare/sensibilitatea nominală de declanșare și caracteristica de performanță în caz de incendiu	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilitatea funcționării	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilitatea fiabilității funcționării; temperatură	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Stabilitatea fiabilității funcționării; oscilații	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.14 până la 5.17
Stabilitatea fiabilității funcționării; umiditatea aerului	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Stabilitatea fiabilității funcționării; coroziune	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Stabilitatea fiabilității funcționării; stabilitatea electrică	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18
Performanța în caz de incendiu	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 5.2
Fiabilitatea funcționării	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 4
Durabilitatea fiabilității funcționării, rezistența la temperatură	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 5.4, 5.5
Durabilitatea fiabilității funcționării, rezistența la oscilații	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 5.9 până la 5.12
Durabilitatea fiabilității funcționării, rezistența la umiditatea aerului	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 5.6, 5.7
Durabilitatea fiabilității funcționării, rezistența la coroziune	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 5.8
Durabilitatea fiabilității funcționării, stabilitatea electrică	absolvit	EN 54-17: 2005 Par. 5.3, 5.13

10. Puterea produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde cu puterea declarată conform numărului 9. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul conform numărului 4.

*Martin Bemba / Director General*

Numele și funcția

Neuss 11.05.2015



Locul și data emiterii

Semnătura

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germania  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefax: +49 2131 40615-606

**Registrul Comerțului:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Consiliul de administrație:**  
Martin Göth

**Conducerea:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet/e-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Izjava o zmogljivosti

Št. DoP-20882130701

- |  |  |
|--|--|
| 1. Identifikacijska oznaka tipa izdelka:   | Ročni javljalniki požara tipa B za uporabo v stavbah in zunaj njih v skladu z EN 54-11 |
| 2. Številka tipa, šarže ali serije:  | 761694<br>(ročni javljalnik požara – PAM IP 66)  |
| 3. Namen uporabe:  | Požarna varnost v skladu z EN 54-11  |
| 4. Kontaktni naslov proizvajalca:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Nemčija                                |
| 5. Pooblaščenec:   | navedba ni potrebna  |
| 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja trajnostne lastnosti zmogljivosti:  | Sistem 1   |
| 7. V primeru izjave o zmogljivosti glede gradbenega proizvoda, ki je zajet z usklajenim standardom:                                    |  |
| Priglašeni organ   | VdS Schadenverhütung GmbH  |
| z identifikacijsko številko  | 0786   |
| je opravil začetno preskušanje izdelka, začetno preverjanje obrata in preverjanje proizvodnje obrata po sistemu 1 ter izdal naslednje: | Potrdilo ES o skladnosti<br>0786-CPD-20882   |
| 8. V primeru izjave o zmogljivosti glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:                     | navedba ni potrebna  |

../ 1

9. Navedena zmogljivost:

Glavne lastnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Nazivni vklopni pogoji/nazivna vklopna občutljivost in značilnosti delovanja v primeru požara	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Zanesljivost obratovanja	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; temperatura	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.7, 5.9
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; nihanje	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.14–5.17
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; zračna vlaga	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.10, 5.12
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; korozija	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.13
Stabilnost obratovalne zanesljivosti, električna stabilnost	opravljeno	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.6, 5.18
Zmogljivost v primeru požara	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 5.2
Zanesljivost obratovanja	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 4
Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na temperaturo	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 5.4, 5.5
Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na nihanja	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 5.9–5.12
Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na vlago v zraku	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 5.6, 5.7
Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na korozijo	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 5.8
Trajnost obratovalne zanesljivosti, električna stabilnost	opravljeno	EN 54-17: 2005 Odst. 5.3, 5.13

10. Zmogljivost proizvoda, kot je naveden pod številka 1 in 2, ustreza zmogljivosti, navedeni pod številko 9. Za pripravo te izjave o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, kot je naveden pod številko 4.

*Martin Bemba / Direktor*

Ime in položaj

Neuss 11.05.2015



Kraj in datum izdaje

Podpis

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Nemčija  
Telefon: +49 2131 40615-600  
Telefaks: +49 2131 40615-606

**Okrožno sodišče:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Nadzorni svet:**  
Martin Göth

**Vodstvo podjetja:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Spletno mesto/e-poštni naslov:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. DoP-20882130701

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:   | tlačidlový hlásič požiaru, typ B, na použitie v budovách/mimo budov podľa normy EN 54-11 |
| 2. | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4: | 761694<br>(tlačidlový hlásič požiaru – PAM IP 66)  |
| 3. | Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:                                | protipožiarna ochrana podľa normy EN 54-11   |
| 4. | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:                       | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Nemecko                                  |
| 5. | V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:                           | nehodí sa  |
| 6. | Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:   | Systém 1   |
| 7. | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  |  |
|    | Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné:   | VdS Schadenverhütung GmbH  |
|    | vykonával v systéme   | 0786   |
|    | a vydala  | ES certifikát zhody<br>0786-CPD-20882  |
| 8. | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:                                  | nehodí sa  |

../ 1

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Výsledok	Harmonizovaná technická špecifikácia
Menovité podmienky odozvy/menovitá reakčná citlivosť a charakteristika vlastností v prípade požiaru	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Prevádzková spoľahlivosť	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; teplota	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.7, 5.9
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; otrasy	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.14 až 5.17
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; vlhkosť vzduchu	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.10, 5.12
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; korózia	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.13
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; elektrická stabilita	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.6, 5.18
Účinnosť v prípade požiaru	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 5.2
Prevádzková spoľahlivosť	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti; tepelná odolnosť	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 5.4, 5.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti; odolnosť proti otrasom	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 5.9 až 5.12
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti; odolnosť proti vlhkosti vzduchu	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 5.6, 5.7
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti; odolnosť proti korózii	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 5.8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti; elektrická stabilita	úspešný	EN 54-17: 2005 Ods. 5.3, 5.13

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

*Martin Bemba / Jednatel' spoločnosti*

Meno a funkcia

Neuss 11.05.2015



Miesto a dátum vydania

Podpis

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Nemecko  
Telefón: +49 2131 40615-600  
Fax: +49 2131 40615-606

**Registračný súd:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Dozorná rada:**  
Martin Göth

**Vedenie spoločnosti:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet/e-mail:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## Suoritustasoilmoitus

Nro DoP-20882130701

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Tuotetyypin tunnuskoodi:   | Palopainikkeet, tyyppi B käytettäväksi rakennuksissa /<br>rakennusten ulkopuolella, noudatettava standardi:<br>EN 54-11 |
| 2. | Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:   | 761694<br>(Palopainikkeet – PAM IP 66)  |
| 3. | Käyttötarkoitus:   | Palosuojaus, noudatettava standardi: EN 54-11   |
| 4. | Valmistajan yhteystiedot:  | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Saksa   |
| 5. | Valtuutettu edustaja:  | ei määritelty   |
| 6. | Järjestelmä tai järjestelmät suoritustason pysyvyyden<br>testaamiseen:   | Järjestelmä 1   |
| 7. | Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon<br>sovelletaan yhdenmukaistettua standardia:   |   |
|    | Ilmoitettu paikka,   | VdS Schadenverhütung GmbH   |
|    | jonka tunnistenumero on  | 0786  |
|    | on suorittanut tuotteen ensitestauksen sekä tehtaan<br>ensitarkastuksen ja tehtaan oman tuotetarkistuksen<br>järjestelmän 1 mukaan ja esittää seuraavaa: | EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>0786-CPD-20882   |
| 8. | Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon<br>sovelletaan eurooppalaista teknistä arviota:  | ei määritelty   |

../ 1

9. Määritetty suoritustaso:

<b>Olennaiset ominaisuudet:</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio</b>
Nimelliset toimintaedellytykset / nimellisherkkyyys ja suoritustasotiedot tulipalon yhteydessä	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Käyttövarmuus	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Käyttövarmuuden pysyvyys; lämpötila	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.7, 5.9
Käyttövarmuuden pysyvyys; värähtely	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.14–5.17
Käyttövarmuuden pysyvyys; ilmankosteus	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.10, 5.12
Käyttövarmuuden pysyvyys; korroosio	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.13
Käyttövarmuuden pysyvyys; sähkön jatkuvuus	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.6, 5.18
Suoritustaso tulipalon yhteydessä	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 5.2
Käyttövarmuus	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 4
Käyttövarmuuden kesto; lämpötilankestävyys	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 5.4, 5.5
Käyttövarmuuden kesto; värähtelynkestävyys	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 5.9–5.12
Käyttövarmuuden kesto; ilmankosteudenkestävyys	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 5.6, 5.7
Käyttövarmuuden kesto; korroosionkestävyys	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 5.8
Käyttövarmuuden kesto; sähkön jatkuvuus	hyväksytty	EN 54-17: 2005 Kohta 5.3, 5.13

10. Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa määritettyä suoritustasoa numeron 9 mukaisesti. Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

*Martin Bemba / Toimitusjohtaja*

Nimi ja tehtävä

Neuss 11.05.2015



Todistuksen antamispaikka ja -aika

Allekirjoitus

../2

**Novar GmbH a Honeywell Company**  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Saksa  
Puhelin: +49 2131 40615-600  
Faksi: +49 2131 40615-606

**Rekisterioikeus:**  
Stuttgart HRB 401195  
**Hallitus:**  
Martin Göth

**Liikkeenjohto:**  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

**Internet/S-posti:**  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com

## PrestandadeklARATION

Nr DoP-20882130701

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Produkttypens unika identifikationskod:  | Handbranddetektor typ B för användning i/utanför byggnader enligt EN 54-11 |
| 2 | Typ-, parti- eller serienummer:  | 761694<br>(Handbranddetektor – PAM IP 66)                                  |
| 3 | Avsedd användning:   | Brandskydd enligt EN 54-11   |
| 4 | Tillverkarens kontaktadress:   | Novar GmbH<br>Dieselstrasse 2<br>41469 Neuss<br>Tyskland                   |
| 5 | Firmatecknare:   | ej tillämpligt   |
| 6 | Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  | System 1   |
| 7 | För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:   |  |
|   | Anmält organ   | VdS Schadenverhütung GmbH  |
|   | med identifikationsnummer  | 0786   |
|   | har utfört den inledande kontrollen av produkten och den första besiktningen av fabriken samt en tillverkningskontroll i fabriken i enlighet med system 1 och utfärdat följande: | EU-konformitetsintyg<br>0786-CPD-20882                                     |
| 8 | För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  | ej tillämpligt   |

../ 1



9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominella reaktionsvillkor/nominell känslighet och prestandaegenskaper i händelse av eldsvåda	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Drifttillförlitlighet	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, temperatur	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.7, 5.9
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, vibrationer	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.14 till 5.17
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, luftfuktighet	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.10, 5.12
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, korrosion	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.13
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, elektrisk stabilitet	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.6, 5.18
Driftförmåga i händelse av eldsvåda	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.2
Drifttillförlitlighet	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 4
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, temperaturbeständighet	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.4, 5.5
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, vibrationsbeständighet	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.9 till 5.12
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, beständighet vid luftfuktighet	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.6, 5.7
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, korrosionsbeständighet	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.8
Stabilitet hos drifttillförlitlighet, elektrisk stabilitet	godkänd	EN 54-17: 2005 Avsnitt 5.3, 5.13

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Martin Bemba / VD

Namn och befattning

Neuss 11.05.2015



Plats och dag för utfärdande

Namnteckning

../2

Novar GmbH,  
ett företag i Honeywell-koncernen  
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Tyskland  
Telefon: +49-2131 40615-600  
Fax: +49-2131 40615-606

Laga domstol:  
Stuttgart HRB 401195  
Styrelseordförande:  
Martin Göth

Affärsledning:  
Martin Bemba  
Klaus Hirzel  
Marcus Lindenlaub  
Marcus Ostländer

Hemsidor/e-postadresser:  
www.esser-systems.com  
info@esser-systems.com  
www.ackermann-clino.com  
info@ackermann-clino.com