

## Indicateur d'action : INDICATOR

- ✓ Nouveau design esthétique et épuré
- ✓ Boîtier blanc en ABS résistant aux chocs
- ✓ Mise en oeuvre rapide
- ✓ Consommation réduite
- ✓ Signal lumineux par prisme de couleur rouge parfaitement visible à 180°



### Description

Indicateur d'action pour détecteurs de série F-ECO1000 et IQ8Quad. L'indicateur d'action visuel est utilisé pour la localisation rapide de détecteurs en alarme dans des locaux peu accessibles ou dans les endroits inaccessibles (ventilation, faux plancher, faux plafond, combles, etc...). De forme compacte et esthétique, l'indicateur d'action standard s'intègre parfaitement dans tous les types de constructions. L'indicateur d'action est directement raccordé sur le détecteur qui le commande, il peut être monté au mur ou au plafond.



POSITIF NEGATIF



**ATTENTION : respectez la polarité. Suivez le schéma de raccordement sur le PCB de l'indicateur.**

### Spécifications techniques

Matière	ABS blanc et prisme rouge
Poids	27 g
Tension d'alimentation	2,5 à 3,5 Vcc
Consommation	9 mA
Température d'utilisation	De -10°C à +70°C
Indice de protection	IP43
Dimensions (L x l x h)	86 x 46 x 22 mm



APPUYER SUR LES EXTREMITÉS

### Références

Désignations ESSER	Références
Indicateurs d'action INDICATOR	INDICATOR
Boîtier étanche IP66 pour IA2000	12550LT