

Enceinte murale DL-A 10-200/T-EN54

- ✓ **Elément certifié** : EN 54-24 1438/CPD/0232
- ✓ **N° de l'article** : 582424
- ✓ **Certification** : CNBOP



Description

Haut-parleur mural à montage en surface en métal à revêtement en poudre avec châssis haute qualité et haut rendement à large bande de 200 mm.

Le modèle DL-A 10-200/T peut être installé au plafond ou sur un mur où le montage encastré n'est pas possible. Conception plate et élégante pour installations discrètes qui peuvent être réalisées sans « saillie » gênante grâce au support de montage masqué.

Données techniques

Température ambiante	-20 °C ... 150 °C
Puissance maxi	10 W
Commutateur d'alimentation du transformateur	10 / 6 / 3 / 1,5 W
Couleur	blanc type RAL 9010
Poids	Approx. 2,1 kg
Dimensions	Ø: 210 mm P: 90 mm

Information complémentaire

Par rapport à la première édition de notre catalogue « Alarmes vocales », nous avons élargi et optimisé de manière significative notre gamme de haut-parleurs. Vous trouverez dans ce chapitre toutes les données techniques nécessaires pour utiliser ces haut-parleurs efficacement et de manière optimale dans vos projets. Un guide de planification est également disponible à des fins de téléchargement dans la zone de services de notre page d'accueil. Ce guide contient des principes de calcul détaillés, des exemples de planification, des tableaux de valeurs ainsi que des commentaires/conseils relatifs aux normes et aux réglementations actuellement en vigueur.