

Enceinte murale WU 06-165/T-EN54

- ✓ **Élément certifié** : EN 54-24 1438/CPD/0270
- ✓ **N° de l'article** : 582425
- ✓ **Certification** : CNBOP



Description

Le haut-parleur blanc WU 06-165/T EN a été spécialement conçu pour les installations à montage encastré. Ce haut-parleur stable et rectangulaire à encastrer avec grille robuste en maille d'acier attire aussi le regard grâce à sa ligne Softline Look attrayante. Il offre une puissance maximale de 6 W avec réglage possible sur 3 W ou 1,5 W selon les besoins. Un châssis haute qualité à large bande de 165 mm garantit un son dynamique équilibré.

Le haut-parleur est protégé contre les poussières et autres influences de l'environnement par un boîtier en plastique noir à montage encastré ABS résistant aux chocs. Le haut-parleur est équipé d'une bride en céramique et d'un fusible thermique. Son châssis est en outre protégé contre l'humidité.

Données techniques

Température ambiante	-20 °C ... 150 °C
Puissance maxi	6 W
Commutateur d'alimentation du transformateur	6 / 3 / 1,5 W
Couleur	blanc type RAL 9010
Poids	Approx. 1,3 kg
Dimensions	L: 255 mm x l: 195 mm x P: 88 mm

Information complémentaire

Par rapport à la première édition de notre catalogue « Alarmes vocales », nous avons élargi et optimisé de manière significative notre gamme de haut-parleurs. Vous trouverez dans ce chapitre toutes les données techniques nécessaires pour utiliser ces haut-parleurs efficacement et de manière optimale dans vos projets. Un guide de planification est également disponible à des fins de téléchargement dans la zone de services de notre page d'accueil. Ce guide contient des principes de calcul détaillés, des exemples de planification, des tableaux de valeurs ainsi que des commentaires/conseils relatifs aux normes et aux réglementations actuellement en vigueur.