


# 582420 WA 06-165/T-EN54

## Enceinte murale 6W EN-54

- ✓ **Elément certifié** : EN 54-24 1438/CPD/0231
- ✓ **N° de l'article** : 582420
- ✓ **Certification** : CNBOP



### Description

Haut-parleur mural à montage en surface EWA 06-165/T avec châssis haute qualité à large bande de 165 mm, aux lignes épurées.

Le haut-parleur mural à montage en surface avec enceinte en bois MDF haute densité pour un son à faible résonance convient à de multiples usages, notamment pour la diffusion de message d'annonce dans les administrations, les écoles ou les hôpitaux. Le verrou d'accrochage à ressort du panneau arrière garantit une fixation murale rapide.

### Données techniques

<b>Température ambiante</b>	-20 °C ... 150 °C
<b>Puissance maxi</b>	6 W
<b>Commutateur d'alimentation du transformateur Couleur</b>	6 / 3 / 1,5 W
<b>Poids</b>	blanc type RAL 9010
<b>Dimensions</b>	Approx. 2 kg
	L: 252 mm x l: 192 mm x P: 82 mm

### Information complémentaire

Par rapport à la première édition de notre catalogue « Alarmes vocales », nous avons élargi et optimisé de manière significative notre gamme de haut-parleurs. Vous trouverez dans ce chapitre toutes les données techniques nécessaires pour utiliser ces haut-parleurs efficacement et de manière optimale dans vos projets. Un guide de planification est également disponible à des fins de téléchargement dans la zone de services de notre page d'accueil. Ce guide contient des principes de calcul détaillés, des exemples de planification, des tableaux de valeurs ainsi que des commentaires/conseils relatifs aux normes et aux réglementations actuellement en vigueur.