

Sprinklermeldcentrale IQ8Control C



Artikelnr.: 8394/IP+

De IQ8Control C sprinklermeldcentrale is het high-tech bedienpaneel voor kleinere objecten. In dit compacte en economische systeem met maximaal 2 esserbus-PLus ringlussen werken alle componenten optimaal samen. Effectieve brandpreventie met de hoogste graad van flexibiliteit en veiligheid voor kleinere objecten (tot 254 melders) waar personen en kostbaarheden beschermd dienen te worden.

bedrijfsspanning	12 V DC
ruststroom	ongeveer 325 mA
max. stroomverbruik (externe gebruiker)	2 A
omgevingstemperatuur	-5 °C ... 45 °C
opslagtemperatuur	-5 °C ... 50 °C
beschermklasse	IP 54
kleur	RAL 7035
afmetingen	B: 600 mm H: 600 mm D: 369 mm

Eigenschappen:

- Sprinklermeldcentrale IQ8Control C IP behuizing met 1 analoog-ringlusmoduul en 1 vrije plaats voor een micro-moduul.
- Modulair opgebouwd.
- Op het nevenpaneel type N32 .10 zijn 32 rode of gele indicatoren aanwezig voor het weergeven van de status van de groepen. De laatste LED is geel of groen.
- Netwerk met 31 extra brandmeldcentrales mogelijk via essemet.
- Het inbedrijfstellen en onderhouden geschiedt met het programma TOOLS8000.



Inclusief 1 x analoog-ringlus moduul type 4382+, 2 accu's 12Ah en een nevenpaneel type N32