

## Brandmeldcentrale FlexES control



### Eigenschappen

- Cascadeerbare voeding
- Redundant
- Combinatie gebruik esserbus en esserbus-Plus
- Netwerk mogelijk met essernet
- Design
- ESSER data protocol on board
- Bediendeel met nachtdesign en inductieve toetsen
- Modulair hard- en software systeem
- Plug & play modulen
- Tot 18 ringlussen esserbus-PLUS mogelijk
- Verschillende behuizingen (2, 10 of 18 modulen)
- Verschillende folies in te leggen
- Vrij programmeerbare functietoetsen
- Compatibel met brandmeldcentrale IQ8Control

### Artikelnr. FlexES control

Goedkeuring: VdS G209207

FlexES control centrale

FlexES control is het innovatieve en flexibele redundante brandmeldsysteem voor middelgrote tot grote objecten. De brandmeldcentrale beschikt over 1 tot 18 ringlussen en een cascadeerbare voeding, welke het ontwerp- en installatierisico sterk vermindert. De klant koopt enkel de hardware- en softwarefunctionaliteit die op dat moment benodigd is, maar heeft alle flexibiliteit in handen door de mogelijkheid om de functionaliteit op een later moment uit te breiden. FlexES control is gebaseerd op 6 verschillende modulen, die volgens het plug & play-principe eenvoudig en snel te monteren, te vervangen en uit te breiden zijn. Het systeem is volledig op maat samen te stellen.

Een innovatief bediendeel met nachtdesign en inductieve toetsen maken FlexES control gebruiksvriendelijk, zelfs voor de ongetrainde bediener. Vrij programmeerbare functietoetsen breiden het gebruik van de brandmeldcentrale uit en versnellen onderhoud- en servicewerkzaamheden.

### Technische gegevens

nominale spanning	230 V AC
nominale stroom	0.8 A
ruststroom	ca. 192 mA (centrale zonder bediendeel) ca. 348 mA (centrale met bediendeel)
max. stroomverbruik (externe verbruiker)	3 A
accu-capaciteit	2 x 24 V / 24 Ah of 4 x 12V / 24 Ah, 48Ah. Max.
beschermklasse	IP 30
behuizing	ABS
kleur	grijs gelijk aan Pantone 538
gewicht	ca. 17 kg (incl. bediendeel)
CE certificaat	CPD 0786-CPD-20903
Afmetingen	B: 450 mm H: 960 mm D: 185 mm



Leverbaar met 2 (FX2), 10 (FX10) of 18 (FX18) systeemplaatsten voor modulen.



Behuizing inclusief Bediendeel of Neutraalfrent, uitbreidingsmodulen, 2 x Accu 24 Ah, Software licentie.