

BMC 8000C en 8000M ARTIKELNUMMERS EN COMPATIBILITEIT

Aan : service
Van : Jac
Datum : 05/04/2004

De brandmeldcentrales type 8000C en 8000M worden vanaf heden altijd geleverd in Esserbus-PLus versie.

Een overzicht van de artikelnummers en compatibiliteit:

BASISEENHEID 8000C

Beide basiseenheden zijn identiek. (behalve de waarde van de smeltveiligheid F1)

Type (77)2417 geen Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 630 mA.

Type (77)2427 Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 1 A.

BASISEENHEID 8000M

Beide basiseenheden zijn identiek. (behalve de waarde van de smeltveiligheid F1)

Type (77)2424 geen Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 630 mA.

Type (77)2428 Esserbus-PLus Smeltveiligheid F1 = 1 A.

VOEDINGSEENHEID

Type (77)1690 is alleen toepasbaar indien geen Esserbus-PLus wordt toegepast.

Type (80)2426 kan altijd worden toegepast. De Esserbus-PLus functie kan worden uitgeschakeld met BR3.

TRANSFORMATOR

Type 730069 100 VA toepassen voor 8000C, 8000C+ en 8000M.

Type 730073 150 VA toepassen voor 8000M+.

ANALOOG-RINGLUSMODUUL

Type (78)4382 is alleen toepasbaar indien geen Esserbus-PLus wordt toegepast.

Type (80)4382+ kan altijd worden toegepast.

	8000C	8000C+	8000M	8000M+
Basiseenheid	2417	2427	2424	2428
Voedingseenheid	1690 of 2426	2426	1690 of 2426	2426
Transformator	730069	730069	730069	730073
Analoog-ringlusmod.	4382 of 4382+	4382+	4382 of 4382+	4382+