

HANDBRANDMELDER IQ8 SERIE STANDAARDGROEPEN

Algemeen

De genoemde handbrandmelder wordt aangesloten op standaardgroepen.

De eindweerstand (Ohm), condensator (μ F) of zenerdiode (V) en de alarmweerstand staan tussen haakjes vermeld. Hier wordt het onderscheid gemaakt in:

- Standaardgroep 24 VDC. Dit is van toepassing voor de brandmeldcentrale type BMC 80. (22 μ F – 1,5k Ohm)
- Standaardgroep 12 VDC. Dit is van toepassing voor
 - de esserbus groepen-eenheid type 8613 (10k – 1k Ohm)
 - het groepen moduul type 4381 (10k – 1k Ohm)
 - brandmeldsystemen typen 3002, 3004, 3005, 3007 en 3008 (10k – 1k Ohm)
 - bluscentrale type 8010 (4k7 – 1k Ohm)
- Standaardgroep van een adreseenheid:
 - Adreseenheid typen 4863, 4864, 5863 en 5864 (10V – 10k Ohm oude versie)
 - Adreseenheid typen 4863E, 4864E, 5863E, 5864E (10k – 1k Ohm)
 - Adreseenheid type 6102 met een configuratie (10k – 1k Ohm)

Handbrandmelder type 4970

- Standaardgroep : 24 VDC + 12 VDC + 4863 + 4863E
- Opschrift : EN54-11 symbool
- Afmetingen inbouw HxBxD : 87 x 87 x 21 mm.
- Beschermingsgraad : IP 43
- Materiaal : ASA kunststof
- Kleur behuizing : Rood ongeveer RAL 3020
- Omgevingstemperatuur : -20°C. / + 70°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95%
- Goedkeuring EN 54-11 : G 205131

Geschikt voor inbouwmontage op een enkelvoudige inbouwdoos van 40 mm. diep.

Voor opbouwmontage is de opbouwadapter type 4980 noodzakelijk.



Opbouwadapter type 4980

- Afmetingen opbouw HxBxD : 87 x 87 x 57 mm (4970 + 4980)
- Materiaal : ASA kunststof
- Kleur behuizing : Rood ongeveer RAL 3020



PRODUKTINFORMATIE

HANDBRANDMELDER IQ8 SERIE STANDAARDGROEPEN



Reserveruitje type 4960

Geschikt voor de handbrandmelders typen 497X.

Set van 10 stuks



Reservesleutel type 4966

Geschikt voor de handbrandmelders typen 497X.



Beschermkap type 4965

Kan eenvoudig op de handbrandmelders typen 4970 en 4971 worden geklikt.

Biedt bescherming tegen een onbewuste bediening (2 handelingen noodzakelijk).

Het toepassen van deze beschermkap is niet conform NEN 2535.

Een schriftelijke goedkeuring van de eisende instanties is noodzakelijk



Montageraam type 4967

- Afmetingen H x B x D : 133 x 133 x 8 mm.
- Kleur : Rood ongeveer RAL 3020

Het montageraam kan worden toegepast bij de vervanging van bestaande handbrandmelders i.v.m. beschadigingen aan de wand.

Tevens geeft het grote rode oppervlak een hogere attentiewaarde.

Kan worden gemonteerd met en zonder opbouwdoos.



PRODUKTINFORMATIE

ESSER
by Honeywell

HANDBRANDMELDER IQ8 SERIE STANDAARDGROEPEN

Handmelder geel (blussing activeren) type 4900

- Standaardgroep : 24 VDC + 12 VDC + 4863 + 4863E
- Opschrift : Blussing activeren
Glas stukslaan, knop indrukken
- Afmetingen inbouw HxBxD : 133 x 133 x 36 mm.
- Beschermingsgraad : IP 44
- Materiaal : ASA kunststof
- Kleur behuizing : Geel ongeveer RAL 1021
- Omgevingstemperatuur : -20°C. / + 70°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95%
- Goedkeuring EN 54-11B : G 205003
- Opmerking : Hamer en ketting type 7501 opnemen.



Handmelder blauw (blussing blokkeren) type 4902

- Standaardgroep : 24 VDC + 12 VDC + 4863 + 4863E
- Opschrift : Blussing blokkeren
Knop ingedrukt houden
- Afmetingen inbouw HxBxD : 133 x 133 x 36 mm.
- Beschermingsgraad : IP 44
- Materiaal : ASA kunststof
- Kleur behuizing : Blauw ongeveer RAL 5015
- Omgevingstemperatuur : -20°C. / + 70°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95%
- Goedkeuring EN 54-11B : G 205114
- Opmerking : wordt zonder breekglas geleverd.



Reserveruitje type 1040

Geschikt voor de handmelders typen 4900 en 4902.
Set van 10 stuks



Reservesleutel type SL

Geschikt voor de handmelders typen 4900 en 4902.



Hamer met ketting type 7501

