

SIGNAALGEVERS IQ8 alarm esserbus-PLus

Algemeen

De genoemde signaalgevers worden opgenomen in een ringlus geschikt voor esserbus-PLus techniek.
De brandmeldcentrale dient te zijn van het type IQ8ControlC/M, FlexES of Compact.

Alarmsirene type 7205

- Geluidssterkte : 100dB(A)
- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 31
- Kleur behuizing : wit (ongeveer RAL 9010)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring EN 54-3 : G206001



Alarmsirene type 7206

- Geluidssterkte : 100dB(A)
- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 31
- Kleur behuizing : Rood (ongeveer RAL 3020)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring EN 54-3 : G206001



Alarmsirene met spraak type 7322NL

- Geluidssterkte sirene : 100dB(A)
- Geluidssterkte spraak : 90 dB(A)
- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 31
- kleur behuizing : wit (ongeveer RAL 9010)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring EN 54-3 : G206003

De beschikbare teksten zijn verder in dit document weergegeven.



Alarmsirene met spraak type 7332NL

- Geluidssterkte sirene : 100dB(A)
- Geluidssterkte spraak : 90 dB(A)
- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 31
- kleur behuizing : rood (ongeveer RAL 3020)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring EN 54-3 : G206003

De beschikbare teksten zijn verder in dit document weergegeven.



SIGNAALGEVERS IQ8 alarm esserbus-PLus

Alarmsirene – flitslicht combinatie type 7224

- Geluidssterkte : 100dB(A)
- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Lichtsterkte : 24 candela piek (d.m.v. een xenon ontladingsbuis)
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 31
- Kleur lens : rood
- Kleur behuizing : rood (ongeveer RAL 3020)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring EN 54-3 : G206003

Opmerking: De alarmsirene en het flitslicht kunnen gescheiden worden aangestuurd.



Alarmsirene – spraak – flitslicht combinatie type 7372NL

- Geluidssterkte sirene : 100dB(A)
- Geluidssterkte spraak : 90 dB(A)
- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Lichtsterkte : 24 candela piek (d.m.v. een xenon ontladingsbuis)
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 75 mm.
- Beschermingsgraad : IP 31
- Kleur lens : rood
- Kleur behuizing : rood (ongeveer RAL 3020)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring EN 54-3 : G206003

De beschikbare teksten zijn verder in dit document weergegeven.

Opmerking: De alarmsirene en het flitslicht kunnen gescheiden worden aangestuurd.



Flitslicht type 7214

- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 90 mm.
- Lichtsterkte : 24 candela piek (d.m.v. een xenon ontladingsbuis)
- Beschermingsgraad : IP 65
- Kleur lens : rood
- Kleur behuizing : rood (ongeveer RAL 3020)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring : G206002

Wordt geleverd inclusief de opbouwadapter type 6202



SIGNAALGEVERS IQ8 alarm esserbus-PLus

Flitslicht type 7212

- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 90 mm.
- Lichtsterkte : 24 candela piek (d.m.v. een xenon ontladingsbuis)
- Beschermingsgraad : IP 65
- Kleur lens : oranje
- Kleur behuizing : wit (ongeveer RAL 9010)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 3
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring : G206002

Wordt geleverd inclusief de opbouwadapter type 6201



Flitslicht type 7213

- Stroomverbruik : 25mA @ 12V, 12,5mA @ 24V
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 90 mm.
- Lichtsterkte : 24 candela piek (d.m.v. een xenon ontladingsbuis)
- Beschermingsgraad : IP 65
- Kleur lens : groen / blauw / transparant wit
- Kleur behuizing : wit (ongeveer RAL 9010)
- Isolator : standaard aanwezig
- Belastingindex : 6
- Omgevingstemperatuur : -10°C. / +50°C.
- Relatieve vochtigheid : maximaal 95% bij 25°C.
- Goedkeuring : G206002

Wordt geleverd inclusief de opbouwadapter type 6201

Opmerking: de gewenste lens kan worden toegepast. De niet gebruikte lenzen kunnen worden weggegooid.



Opbouwadapter type 6201

- Toepasbaar voor : bovengenoemde signaalgevers
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 90 mm. (inclusief de signaalgever)
- Beschermingsgraad : IP 65
- Kleur behuizing : wit (ongeveer RAL 9010)
- Kabelinvoer : PG 13,5 (exclusief wartels en moeren)



Opbouwadapter type 6202

- Toepasbaar voor : bovengenoemde signaalgevers
- Afmetingen H x B x D : 112 x 112 x 90 mm. (inclusief de signaalgever)
- Beschermingsgraad : IP 65
- Kleur behuizing : rood (ongeveer RAL 3020)
- Kabelinvoer : PG 13,5 (exclusief wartels en moeren)



SIGNAALGEVERS IQ8 alarm esserbus-PLus

Opmerking:

De opbouwadapter toepassen indien:

- een verhoogde beschermingsgraad gewenst is voor b.v. een koelcel, parkeergarage of onverwarmde ruimte
- de bekabeling als opbouw is uitgevoerd.

Om storingen door vocht en condens te voorkomen is het advies om de signaalgevers met opbouwadapter niet onbeschermd buiten te plaatsen. Het plaatsen van de signaalgever onder b.v. een luifel of afdak volstaat.

De maximale kabellengte van de ringlus is afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten signaalgevers. Hierbij is uitgegaan van een bekabeling van 2 x 0,8mm afgeschermd.

Maximale lengte ringlus	Som belastingsindex
700 meter	96
800 meter	90
900 meter	84
1000 meter	78
1100 meter	72
1300 meter	66
1500 meter	60
1600 meter	54
2000 meter	48
2500 meter	42
3000 meter	36
3500 meter	30

De beschikbare Nederlandstalige teksten zijn:

Tekst 1 Attentie, er is een calamiteit. Verlaat het gebouw via de dichtstbijzijnde uitgang.

Tekst 2 Attentie, er is een brandalarm. Verlaat het gebouw via de dichtstbijzijnde uitgang.

Tekst 3 Attentie, er volgt een blussing, verlaat de ruimte.

Tekst 4 Einde alarmmelding, einde alarmmelding.

Tekst 5 Dit is een testalarm, dit is een testalarm.

Op aanvraag zijn andere teksten en andere talen mogelijk.