

Aspiratie branddetectie

Toebehoren voor aspiratiesystemen: Pijpen en montagehulpstukken

Ontwerp pijpnetwerken voor aspiratiesystemen m.b.v. ABS pijpen, montagehulpstukken en verwante accessoires, zoals voorgeschreven door Notifier by Honeywell.

Als marktleider in de wereld van branddetectieoplossingen, levert Notifier by Honeywell de hoogste kwaliteit, technisch geavanceerde apparaten om mensen en hun bezittingen tegen branddreigingen te beschermen.

Notifier by Honeywell beschikt over een volledig gamma aspiratiesystemen en toebehoren, alsook andere types van branddetectieelementen, die u toelaten een volledig branddetectiesysteem in één keer aan te kopen.

Optimaliseer de prestaties van uw aspiratiesysteem.

Goed ontworpen, kwalitatief hoogstaande aspiratiepijpen zijn van groot belang om de beste prestaties van uw aspiratiesysteem te garanderen. Het uitgebreide gamma van hulpstukken voor aspiratiesystemen werd ontwikkeld om de prestaties van FFAST™ en andere aspiratiesystemen te optimaliseren. Alle vermelde aspiratietoebehoren voldoen aan de vereisten van BS5391 Deel 1, EN 61386-1 en EN 54 Deel 20. De speciale pijpen hebben een externe diameter van 25mm en zijn geschikt om met alle noodzakelijke hulpstukken bij montage de nodige verbindingen, bochten en aanpassingen in het pijpnetwerk te maken.

Ontwerp uw pijpnetwerken met PipeIQ™

Met het gamma aspiratietoebehoren kan u het pijpnetwerk installeren, dat met de PipeIQ™ software werd ontworpen. Met PipeIQ™ kan u snel en efficiënt een pijpnetwerk ontwerpen, voor de meest complexe plaatsen. PipeIQ™ berekent de theo-



















retische prestaties van een aspiratiesysteem om aan alle EN of UL wettelijke eisen te voldoen. Een grote keuze aan pijplengten en afstanden tussen detectiepunten minimaliseert pijpverspilling en vermindert de installatietijd.

De hoogste kwaliteit en duurzaamheid

De meeste pijpaccessoires uit het gamma voor aspiratie branddetectiesystemen worden vervaardigd uit Acrylonitril Butadien Styreen (ABS) harsmateriaal. ABS is duurzamer dan PVC en is uitermate geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden. ABS heeft een hogere corrosieve chemische weerstand (is beter bestand tegen chemische aantasting), een hogere buigzaamheid en een hogere omgevingsstabiliteit. Daarnaast is het ook licht en heeft het een lage thermische uitzettingsgraad.

Alle aspiratiepijpen en toebehoren zijn rood om brandveiligheid aan te duiden en om een duidelijke differentiatie tussen andere pijpleidingen te verkrijgen. Op aanvraag biedt Notifier by Honeywell de meeste accessoires ook in witte kleur aan, dit voor plaatsen waar het esthetische aspect van groot belang is.

Toebehoren voor aspiratie branddetectie-systemen

| Afbeelding | Artikelnummer | Beschrijving |
|---|---------------|--|
|  | ABS 007/25 | Eindkap (ABS) voor 25 mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 008/25 | Pijp (ABS) 3m, 25 mm. Lengte - 3m; verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 030/25 | Flexibele pijp 1m, 25mm. Lengte - 1m; verpakkingseenheid: 1 stuk. |
|  | ABS 006/25 | T-stuk (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 002/25 | 45° bocht (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 001/25 | 90° bocht (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 005/25 | Verbindingsstuk (ABS) voor 25 mm pijp. Om 2 25mm pijpen op elkaar aan te slui Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 005-1 | Verbindingsstuk – adapter (ABS) om 27mm pijp aan te sluiten op 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 003/25 | Verbindingsstuk (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 019F/25 | Kit voor schijfvormig capillair bemonsteringspunt. Kit bevat: T-stuk, 2m nylon slang en schijfvormig capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds. |
|  | ABS 019F/25EC | Kit met schijfvormig capillair bemonsteringspunt en eindkap. Kit bevat: Eindkap, 2m nylon slang en schijfvormig capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds. |
|  | ABS 019C/25 | Kit met conisch capillair bemonsteringspunt en T-stuk. Kit bevat: T-stuk, 2m nylon slang en conisch capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds. |
|  | ABS 019C/25EC | Kit met conisch capillair bemonsteringspunt en eindkap. Kit bevat: Eindkap, 2m nylon slang en conisch capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds. |
|  | ABS 020/25 | Kit met discreet capillair bemonsteringspunt. Kit bevat: T-stuk, 2m nylon slang en discreet capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds. |
|  | ABS 020/25EC | Kit voor discreet capillair bemonsteringspunt met eindkap. Kit bevat: Eindkap, 2m nylon slang en discreet capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds. |
|  | ABS 021/25 | Eindkap (ABS) voor capillair bemonsteringspunt t.b.v. ABS 008/25 pijp. Diameterreductie van 25mm naar 10mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. |

| | | |
|--|-------------|--|
|  | ABS 022/25 | T-stuk (ABS) voor capillair bemonsteringspunt t.b.v. ABS 008/25 pijp. Diameterreductie van 25mm naar 10mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. |
|  | ABS CAP-RED | Rode nylon slang met diameter van 10mm. Verpakkingseenheid: 1 meter. |
|  | 02-WT-25 | Externe wateropvang kit, 25mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor bescherming van aspiratie rookmelders. |
|  | PIP-025 | Condensatie-afvoer, 25mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor bescherming van aspiratie rookmelders. |
|  | PIP-033 | Glazen stukje buis met condensatie-afvoer voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 1 stuk. |
|  | F-PC | Snijtang voor ABS pijp. Verpakkingseenheid: 1 stuk. |
|  | ABS 004 | Montageklem voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | ABS 010 | Etiket, aanduiding bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 100 etiketten per rol. Voor het aanduiden van bemonsteringspunten op de PVC/ABS pijp. |
|  | ABS 011 | Cement voor verlijmen van ABS pijpen en koppelstukken. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Inhoud: 250ml. |

Film om de diameter van een aspiratiepunt te verkleinen

| Afbeelding | Artikelnummer | Beschrijving |
|---|---------------|---|
|  | F-BS | Banderol. Opmerking: Voor het beveiligen van de film die de diameter van aspiratiepunt verkleint, op de PVC/ABS pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |
|  | F-AF-2.0 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 2.0mm. |
| | F-AF-2.5 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 2.5mm. |
| | F-AF-3.0 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 3.0mm. |
| | F-AF-3.6 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 3.6mm. |
| | F-AF-4.0 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 4.0mm. |
| | F-AF-4.6 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 4.6mm. |
| | F-AF-5.0 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 5.0mm. |
| | F-AF-5.6 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 5.6mm. |
| | F-AF-6.0 | Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 6.0mm. Verpakkingseenheid: 10 stuks. |

Accessoires specifiek voor FFAST

| Afbeelding | Artikelnummer | Beschrijving |
|---|---------------|--|
|  | F-A3384-000 | Integrale filter. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Reservefilter voor luchtfilter van 8100E uit de FFAST reeks. |

